

## RGSF/RGSFO


RGSF is standard frame with a flange that allows the frame to be welded into a hole which is slightly larger than the frame. RGSF comes in four standard sizes 2, 4, 6 and 8 and has standard measurements of the RGS, but with the added width of the flange: 60 mm wide and 10 mm thick.

- For installation where cables are already in place, specify RGSFO, which has a removable end.

## RGSFB/RGSFBO

The RGSFB frame is similar to RGSF except that, it is bolted to the deck or bulkhead. The bolted frames can be used in areas where hot working is prohibited or when the stress level induced by welding is unacceptable. RGSFB frames are supplied in kit form, complete with drilled holes bolts, nuts, washers (all stainless steel) and gasket or sealing compound. The standard sizes and weights are the same as for RGSF.

- For installations where cables are already in place, specify RGSFBO which has a bolted removable end.



RGSF طرح استاندارد از RGS می‌باشد که دارای لبه می‌باشد و امکان نصب قالب را در سوراخ‌ها و ورودی‌هایی که از خود قالب بزرگتر است فراهم می‌کند. این قالب دارای چهار سایز استاندارد 2، 4، 6 و 8 می‌باشد و اندازه آن مطابق اندازه قالب RGS می‌باشد با این تفاوت که اندازه لبه بصورت: 60 mm عرض و 10 mm ضخامت به آن اضافه گردیده است.

- برای کاربردهایی که کابل و لوله‌ها قبلاً نصب گردیده اند مدل RGSFO که دارای انتهای باز شونده می‌باشد توصیه می‌گردد.

RGSFB همانند قالب RGSF می‌باشد با این تفاوت که این قالب به مکان مورد نظر پیچ می‌شود. قالب‌های پیچ شونده در مکان‌هایی که کار با حرارت و فشار بالا ممنوع می‌باشد بکار می‌رود. RGSFB بصورت یک کیت شامل سوراخ‌های تعبیه شده، پیچ و مهره و واشر (از جنس استیل استیل) و واشر پلاستیکی و خمیر آببندی قابل ارائه می‌باشد. اندازه و سایز این قالب همانند قالب RGSF می‌باشد.

- برای کاربردهایی که کابل‌ها از پیش تعبیه شده‌اند، RGSFO که دارای انتهای پیچ شده باز شونده است توصیه می‌گردد.

